



MPC-52C0000MOA

Artikelnummer: 217280

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, 12/24V

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Box	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,8"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Alarmeingänge	nein
Flickerless Function	ja	Alarmausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Schnittstellen Protokolle	UTC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Serie	eneo COAXIZE, eneo Candid Small
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell	Abmessungen (HxBxT)	72x74x89mm
Signal-/Rauschabstand	50dB	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Video:		Gehäuse	Innen
Videonorm	PAL/NTSC	Gehäusematerial	Aluminium
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Gewicht	290g
Bildrate	25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Leistungsaufnahme	5W
Synchronisation	intern	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Objektiv:		Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Objektiv-Mount	CS/C-Mount	Texteinblendung	vorhanden
Blendensteuerung	DC	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, C/CS-Ring

Zubehör



F0222.8DC-NFSDH | Artikelnummer: 43277




VHM/ECLKB-W | Artikelnummer: 79676



H04203NFDC-MP | Artikelnummer: 213619



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



WD-30 | Artikelnummer: 219504

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

Ihr Ansprechpartner



René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:

044 782 60 00
044 782 60 01
cctv@kochag.ch
www.kochag.ch