



MPC-52C0000MOA

ID d'article: 217280

Caméra HD 1/2,8", jour&nuit, 1920x1080, WDR, C/CS, 12/24 V

Capteur CMOS SONY STARVIS 2 mégapixels 1/2,8"	Filtre à coupure IR pivotable
Résolution max. 1920x1080 pixels (Full HD)	ROI (Region of Interest) mode WDR
Sorties séparées pour signaux numériques et multisériel	Détecteur de mouvements intégré, defog, zones protégées
Sélection possible entre HD-TVI, AHD, CVI et Composite	Monture d'objectif C/CS, LSC (compensation d'ombrage de l'objectif)
Signal numérique : EX-SDI, HD-SDI sélectionnable	

Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Dimension du capteur	Box	Langages du menu	allemand, anglais, chinois, japonais, coréen
Résolution (pixel)	1/2,8"	Domaine protégé	mise en/hors service
Capteur	1920x1080, 1280x720, 720x576	Fonction miroir	miroir, V flip
Système	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Sensibilité à la lumière	True Day&Night	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Low speed shutter	0,08 Lux, par F1,4, 40IRE	Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, CVI, composite, HD-SDI / EX-SDI selectable, HD-SDI
Obturbateur manuel électronique (MES)	oui, manuel	Connexions externes	entrée d'alimentation, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Obturbateur électronique (ESC)	1/25 ~ 1/30.000sec	Entrées alarmes	non
Wide Dynamic Range (WDR)	1/25 ~ 1/30000sec.	Sorties alarme	non
Fonction "Flickerless"	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Protocoles de interface de commande	UTC
Correction de contre-jour	oui	Généralités:	
Commutation jour/nuit	BLC, HLC	Série	eneo Candid Small
Filtre IR	automatique, jour, nuit	Dimensions (hxlxp)	72x74x89mm
Balance des blancs	commutable	Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Rapport signal-bruit	automatique, prédéfinie, manuelle	Caisson	intérieur
	50dB	Matériau	aluminium
Vidéo:		Poids	290g
Norme vidéo	PAL/NTSC	Consommation	5W
Format du signal	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Alimentation	12VDC, 24VAC
Taux image	25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Synchronisation	interne	Affichage de texte	disponible
Objectif:		Contenu de la livraison:	
monture objectif	monture CS/C	Contenu de la livraison	mode d'emploi, adaptateur C/CS
Commande de l'iris	DC		
Fonctions:			
Détecteur de mouvements	oui		
Configuration menu	caméra set-up sur écran		

Produits apparentés



F0222.8DC-NF5HD | Réf.: 43277



VHM/ECLKB-W | Réf.: 79676



H04203NFDC-MP | Réf.: 213619



PS12DC-11 | Réf.: 218653



WD-30 | Réf.: 219504

Recommandation de produits



TVA-1201TRA| Réf.: 212984



TVA-1201TRP| Réf.: 212985



MAM-5ME1001MTA| Réf.: 217344



MAM-5MM1001MOA| Réf.: 220299



MAM-6ME1012MTA| Réf.: 219643

Votre interlocuteur



René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:

044 782 60 00
044 782 60 01
cctv@kochag.ch
www.kochag.ch