

# IAR-7SG1024MMB

Artikelnummer: 226922



Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE

## Hauptmerkmale

PoE Switch, Rack Montage	Managed L2 Switch, Geräuscharme Lüfter
Gigabit Uplink Ports: 4x SFP	Web-Konfiguration, Web-Management
24x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at	VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table
Bis zu 30W per Port, gesamt ≤390W	Port-Spiegelung, Passwortschutz
Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration < 20 ms	Temperaturbereich -10° C ~ +50° C
ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard	Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

## Spezifikationen

Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Port Mirror	ja
QoS	ja
SNMP	ja
Sicherheit	Passwortschutz, Fast-Ring, Port Isolation, Port Geschwindigkeitseinstellung, Radius Authentifizierung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	RSTP, FTP, TFTP, HTTP, IGMP, SNMPV1, SNMPV2, SNMPV3, QoS
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Quality of Service, IEEE 802.1x RADIUS Authentifizierung, Autorisierung

# IAR-7SG1024MMB

## Fortsetzung Spezifikationen

Interne Switching-Kapazität (Mpps)	41,7 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	56 Gbps
VLAN	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Ports	24x 10/100/1000Base-T,4x 1000Mbps SFP,Console RJ45-RS232,OOB 10/100Base-TX
Optischer Anschluss	SFP Port
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	44,5x442x320mm
Gewicht	4,5Kg
PoE Ports (Anzahl)	24
Bauart	Rackmontage
Gerätetyp	Layer2 Switch
Leistungsaufnahme	450W
Lüfter	ja
Management	ja
Montage	19" Rackeinbau
PoE Budget (gesamt)	390 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Einsatzumgebung	innen
ESD-Schutz	Kontaktentladung 6KV,Luftentladung 8KV,IEC61000-4-2,IEC61000-4-5
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,19" Einbauwinkel

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219525	RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~+70°C
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

# IAR-7SG1024MMB

Fortsetzung Zubehör



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

