

AXIS M3016

Artikelnummer: 219407



1/3" Netzwerk Dome, Fix, Farbe, 1,8mm, H.265, Einbau, 2304x1296, PoE

Hauptmerkmale

Ultra Diskreter Minidome für den Deckeneinbau
 3MP Auflösung (2304x1296), 25fps Bildrate
 Farbkamera mit 0,35 lux Lichtempfindlichkeit
 F2,4 /1,8 mm, M12 Objektiv, feste Iris & Fokus
 H.264 mit Axis' Zipstream Technology, H.265

microSDXC Kartenslot für Edge Storage
 Axis Corridor Format wird unterstützt
 Für einfachen Einbau in Decken vorbereitet
 Weiße Gehäuseabdeckung, optional in schwarz
 PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1

Spezifikationen

Serie	Axis M30
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2304x1296
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	Standard
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux
Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F2,4
Low Speed Shutter	nein

AXIS M3016

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	1,8 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	152°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	01152-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213131	ACAP LOITERING GUARD 10P E-LIC	Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras
213130	ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE	Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera
213761	ACS 1 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213765	ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213767	ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213763	ACS 16 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal

AXIS M3016

Fortsetzung Zubehör

213768	ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
213764	ACS 32 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal
213762	ACS 4 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213766	ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213757	ACS CORE DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213758	ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
209066	AXIS COMPANION VMS 3.x	Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos
226133	AXIS COMPANION VMS 4.x	Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos
217142	AXIS DIRECTION DETECTOR E-LICE	Analyse Modul, Direction Detector, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
219759	AXIS M30 COVER RING A BLACK 4P	Gehäuse Abdeckring für AXIS M3015/16, magnetische, Befestigung, schwarz, 4 Stück
215577	AXIS M3044-V/45-V/46-V CL DOME	Kuppel, klar, für AXIS M3044-V/45-V/46-V, Ersatzteil, 5 Stück
214310	AXIS M3044-V/45-V/46-V SM DOME	Kuppel, getönt, für AXIS M3044-V/45-V/46-V, Zubehörteil, 5 Stück
214484	AXIS M304X-V VIEW PROT 5P	Objektiv Sichtschutz, für AXIS M3044-V/45-V/46-V, schwarz, Kunststoff, 5 Stück
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
217138	AXIS QUEUE MONITOR E-LICENSE	Analyse Modul, für Queue Monitoring, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz
217143	AXIS RANDOM SELECTOR E-LICENSE	Analyse Modul, Random Selector, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz
216064	AXIS SAFETY WIRE 3M 5P	Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück
226778	AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
220341	AXIS SURVEILL CARD 128GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter

AXIS M3016

Fortsetzung Zubehör

215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204877	AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C
207384	AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
217125	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
212103	AXIS T8415 INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
216244	AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
209772	AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT	PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE
219755	AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9
218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9

AXIS M3016

Fortsetzung Zubehör

221875	M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6	Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m
205706	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

Ihr Ansprechpartner

René Koch AG
 Seestr. 241
 8804 Au/Wädenswil
 CH
 E-Mail: vss@kochag.ch
 Web: www.kochag.ch

