

Fixation au plafond AXIS T91B63

Pour des installations sur des plafonds très hauts

La fixation au plafond AXIS T91B63 est en aluminium et inclut le kit de suspension AXIS T94A01D (uniquement compatible avec les caméras PTZ) et le joint d'étanchéité AXIS T91A6. Elle est également compatible avec les kits de suspension Axis avec filetage interne 1.5" NPS et les adaptateurs de conduit Axis ACI 3/4". Les câbles peuvent être acheminés par l'arrière du boîtier ou sur le côté à l'aide d'un raccordement.

- > Intérieur et extérieur
- > Installation robuste et sûre
- > Installation facile
- > Résistance au vandalisme avec IK10



Fixation au plafond AXIS T91B63

G n ral

Produits pris en charge	Cam�ras fixes Axis (AXIS T91A05 n�cessaire) AXIS Q3708-PVE/Q3709-PVE S�rie AXIS P33 (kit de suspension propre � la cam�ra n�cessaire) S�rie AXIS M30 (kit de suspension propre � la cam�ra n�cessaire) S�ries AXIS P55/P56/Q60/Q61
Environnement	Int�rieur Ext�rieur
Charge maximale	15 kg (33 lb)
Pose de câbles	Arri�re : perforation pour câble C�t� : perforations pour conduit de câble M20 (3/4")
Homologations	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10

Dimensions	140 x 196 mm (5 1/2 po x 7 3/4 po) Longueur : 750 mm (29 1/2 po)
Poids	2,0 kg (4,4 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation Kit de suspension AXIS T94A01D, joint d'�tanch�it� AXIS T91A6
Accessoires en option	Coupleurs de câble r�seau Axis, adaptateur de conduit AXIS en forme de U 30 mm A Pour plus d'accessoires, visiter www.axis.com
Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir www.axis.com/warranty

Responsabilit  environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility