



IPD-52M2713MAA

Artikelnummer: 230800



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
-
- Hervorragende Lichtempfindlichkeit
-
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
-
- Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
-
- DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
-
- Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter
-

-
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
-
- Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
-
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
-
- Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild
-
- Fix Dome Gehäuse (Metall), IP66
-
- Spannungsversorgung PoE oder 12VDC
-

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	136x116mm
Serie	eneo AN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IPD-52M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
Lichtempfindlichkeit	40IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	108 - 32°
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Light Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	nein
Lüfter	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12VDC, 8W , 8W, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Kameraform	Dome
Fernzugriff	Web Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	730g
Hersteller-Nummer	230800

IPD-52M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232565	AK-12	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH
E-Mail: vss@kochag.ch
Web: www.kochag.ch

