



IER-28R080005A

ID d'article: 220199

Enregistreur vidéo réseau, 8x IP, H.265, 64Mbps, HDMI/VGA 8x PoE, sans HDD

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux	Logiciel d'administration CMS inclus
Installation facile avec des caméras IP eneo	Appli pour smartphone pour surveillance / configuration vidéo
Méthode de compression : H.265	8x entrée d'alarme et 1x sortie d'alarme
Caméras IP à résolution de jusqu'à 8 mégapixels	8x ports PoE (IEEE802.3af), 73W au total
Accès à distance : surveillance et commande à distance d'enregistreurs supplémentaires	Sortie de moniteur HDMI / VGA 4K 3840x2160
Mémoire extensible via iSCSI	Interface utilisateur graphique multilingue

Spécifications

Vidéo:		Interfaces / Entrées / Sorties:	
Procédé de compression	H.264, H.265	Moniteur spot	non
Affichage:		Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split, séquence split	Interface mémoire externe	iSCSI, Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 2x disque dur jusqu'à 20 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne
Représentation	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 240fps	Interfaces mémoire externe	Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 2x disque dur jusqu'à 20 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne
Enregistrement:		Entrées alarmes	8
Résolution d'enregistrement max.	3840x2160	Sortie alarme	1
Vitesse d'enregistrement	25/30 fps par canal	Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
Taux d'enregistrement max.	240 fps	Interfaces de commande	RS-485
Enregistrement	permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement	Configurations de système requises:	
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 5sec.	Système d'exploitation	Linux
Sauvegarde	installation	Généralités:	
Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4 via eneo Center	Série	IE-Series
Fonctions:		Dimensions (hxlxp)	44,9x375x318,2mm
Détecteur de mouvements	intégré	Rack 19" encastrable	non
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité	Nombre des slots disque dur	2x SATA
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, Live Popup, bipeur, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile)	Pupitre de commande (externe)	souris
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact	Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Support audio	oui	Capacité du disque dur max. (interne)	20 TB
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs	Poids	2,3kg
Hotswap disque dur	non	Graveur intégré	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois	Consommation	94W
Accès à distance	logiciel télécommande, Android, iPhone, WEB Browser (Java)	Remote Software	eneo Center
Fonction de recherche	heure/date, évènement, miniature, texte, musée, Lecture immédiate	ONVIF	oui
Enregistrement caméra cachée	disponible	PoE Power	74 W
Réseau:		Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45	RAID	non
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 8x PoE RJ45 10/100 Base-T	Alimentation	48VDC
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP	Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C
Data transfer rate	208 Mbps	Contenu de la livraison:	
Data transfer rate intern	64 Mbps	Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, set de montage HDD, souris
Data transfer rate extern	144 Mbps	Notes:	
Interfaces / Entrées / Sorties:		Actualisation firmware	par remote software, USB
Canaux IP	8		
Sorties moniteur	HDMI (4K), VGA		

Produits apparentés




HDD-4000SATA Purple | Réf.: 217659



HDD-6000SATA Purple | Réf.: 217660



HDD-8000SATA Purple | Réf.: 218583



eneo Center | Réf.: 217368



eneo Center mobile | Réf.: 217850


D'autres informations sur les produits

ADUP (autorisation double utilisateur en archive): double authentification pour accéder à la recherche, à la lecture et à la sauvegarde. Les utilisateurs de cette fonctionnalité doivent avoir des droits d'administrateur.

Recommandation de produits



CON-HDD eneo | Réf.: 216959



HDD-3000SATA Purple | Réf.: 217657



HDD-2000SATA Purple | Réf.: 217658



IEM-38R640005A | Réf.: 217651



KBD-2USB | Réf.: 217652

Votre interlocuteur



René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:

044 782 60 00
044 782 60 01
cctv@kochag.ch
www.kochag.ch