Preisliste 2024

Besuchermeldeanlage BM PL 40

sehen hören sprechen
voir entendre parler

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
info@kochag.ch
www.kochag.ch

Pour la Suisse romande
021 906 6767

Register 4 **Sichern, Informieren / Zutrittskontrolle**

Preise exkl. vRG und MWST (* = Nettopreis)
Änderungen Preise/Technik vorbehalten
Gültig ab: 01.01.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Meldegeräte und Zubehör	
Büro Innen	2
Büro Aussen	2
Zentralen, Netz- und Schaltgeräte	2

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index

Meldegeräte und Zubehör

Büro Innen

IG71.2010 1238.00
Video-Tischtelefon VBMI1
Abm.(BHT) 242x146x70 mm, weiss, zur Verwaltung von 1 UP-Sprechstelle BMA,
Bildmodul BM30 mit Farbdisplay 2.4" (6cm), 4 Bedientasten für Grundfunktionen,
10 zusätzliche Bedientasten für Besetzt, Warten, Eintreten, Linienwahl,
Beschriftung deutsch oder französisch, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45,
Stromverbrauch 8mA / 170mA

IG71.2020 1288.00
Video -Tischtelefon VBMI2
Abm.(BHT) 242x146x70 mm, weiss, zur Verwaltung von 2 UP-Sprechstellen BMA,
Bildmodul BM30 mit Farbdisplay 2.4" (6cm), 4 Bedientasten für Grundfunktionen,
10 zusätzliche Bedientasten für Besetzt, Warten, Eintreten, Linienwahl,
Beschriftung deutsch oder französisch, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45,
Stromverbrauch 8mA / 170mA

DL14.2010 374.00
Tischtelefon BMI1
Abm.(BHT) 170x185x70 mm, weiss, zur Verwaltung von 1 UP-Sprechstelle BMA,
4 Bedientasten für Grundfunktionen, 10 zusätzliche Bedientasten für
Besetzt, Warten, Eintreten, Linienwahl, Beschriftung deutsch oder französisch,
3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45
Stromverbrauch 4.5mA / 90mA

DL14.2020 424.00
Tischtelefon BMI2
Abm.(BHT) 170x185x70 mm, weiss, zur Verwaltung von 2 UP-Sprechstellen BMA,
4 Bedientasten für Grundfunktionen, 10 zusätzliche Bedientasten für Besetzt,
Warten, Eintreten, Linienwahl, Beschriftung deutsch oder französisch,
3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45
Stromverbrauch 4.5mA / 90mA

DL14.2040 871.00
Tischtelefon BMI4
Abm.(BHT) 242x185x70 mm, weiss, zur Verwaltung von 4 UP-Sprechstellen BMA,
4 Bedientasten für Grundfunktionen, 20 zusätzliche Bedientasten für
Besetzt, Warten, Eintreten, Linienwahl, Beschriftung deutsch oder französisch,
3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45
Stromverbrauch 8mA / 102mA

Büro Aussen

DF41.2000 286.00
Infosprechstelle BMA
Abm.(BH) 88x88x7 mm, Unterputz, weiss, Kleinausführung im Schalterformat Gr. I,
passend in Einlassdose Gr. I, 1 Ruftaste (Anmeldung),
3 LED Anzeigen (Besetzt, Warten, Eintreten), freisprechend,
inkl. Koch ' Abdeckrahmen

Zentralen, Netz- und Schaltgeräte

DQ00.0020 278.00
Zentrale BVS20
Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN-Ausführung,
Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen,
Türöffneranschluss 12 VAC/1 A, 230 VAC

DQ00.0025 550.00
Zentrale BVS25
Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung,
Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen,
Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A)
oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A)

HA25.2501 235.00
Netzgerät PW25G/2.5A
Abm.(BHT) 105x93x66.5 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 25.4 VDC/2.5 A

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	DQ00.2000 Trafo TR2A Abm.(BHT) 36x109x60 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 8 VAC/2.0 A	74.00	
	HE10.2400 Schaltgerät LR24F Abm.(BHT) 15.5x68x50.5 mm, DIN-Ausführung, Türöffneransteuerung für weitere Eingänge (z.B. ab R Kontakt von TC:Bus Aussensprechstellen), 24 VDC / 30 mA	56.00	
	HE11.1200 Schaltgerät LR12ACF Breite 23 mm, DIN-Ausführung, 12 VAC, 2 Umschaltkontakte, 250 VAC/10 A	56.00	
	DQ00.0012 Schaltgerät BRE2 Abm.(BHT) 18x85x65 mm, DIN-Ausführung, für Steuer- und Meldefunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 28mA	114.00	
	DS00.0024 Busmodul BRE2 Abm.(BHT) 51x51x22 mm, für Einlassdose, für Steuer- und Meldefunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 10mA	114.00	
	BQ30.0044 Schaltgerät Tag-Nacht TN12 Abm.(BHT) 53x92x81 mm, DIN-Ausführung, permanente Türöffnerentriegelung über baus. Schaltuhr (Trafo TR2A erforderlich), empfohlener Türöffner: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A	194.00	