Liste de prix 2024

Système d'annonce de visiteurs PL 40

sehen hören sprechen
voir entendre parler

René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
info@kochag.ch
www.kochag.ch

Pour la Suisse romande
021 906 6767

Chapitré 4 **Sécurité, information / Contrôle d'accès**

Prix: TVA et TAR non comprises (* = prix net)
Sous réserve de modification prix / techniques
Valable dès le: 01.01.2024

Sommaire

	Page
Appareils d'annonce et accessoires	
à l'intérieur du bureau	2
à l'extérieur du bureau	2
Centrales, alimentations, relais	2

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index

Appareils d'annonce et accessoires

à l'intérieur du bureau

IG71.2010 1238.00
Téléphone de table vidéo VBMI1
dim. (lxhxp) 242x146x70 mm, blanc, pour 1 station d'information BMA
touches pour fonctions de base, module avec display couleur 2.4' (6 cm),
module touches / affichage Occupé, Attendez, Entrez, choix de ligne,
étiquetage dans la langue désirée, câble 3 m avec prise RJ45
Stromverbrauch 8mA / 170mA

IG71.2020 1288.00
Téléphone de table vidéo VBMI2
dim. (lxhxp) 242x146x70 mm, blanc, pour 2 stations d'information BMA,
touches pour fonctions de base, module avec display couleur 2.4' (6 cm),
module touches / affichage Occupé, Attendez, Entrez, choix de ligne,
étiquetage dans la langue désirée, câble 3 m avec prise RJ45
Stromverbrauch 8mA / 170mA

DL14.2010 374.00
Téléphone de table BMI1
dim. (lxhxp) 170x185x70 mm, blanc, pour 1 station d'information BMA,
touches pour fonctions de base, module touches/affichage Occupé, Attendez,
Entrez, choix de ligne, étiquetage dans la langue désirée,
câble 3 m avec prise RJ45
Stromverbrauch 4.5mA / 90mA

DL14.2020 424.00
Téléphone de table BMI2
dim. (lxhxp) 170x185x70 mm, blanc, pour 2 stations d'information BMA,
touches pour fonctions de base, module touches/affichage Occupé, Attendez,
Entrez, choix de ligne, étiquetage dans la langue désirée,
câble 3 m avec prise RJ45
Stromverbrauch 4.5mA / 90mA

DL14.2040 871.00
Téléphone de table BMI4
dim. (lxhxp) 242x185x70 mm, blanc, pour 4 stations d'information BMA,
touches pour fonctions de base, module touches/affichage Occupé, Attendez,
Entrez, choix de ligne, étiquetage dans la langue désirée,
câble 3 m avec prise RJ45
Stromverbrauch 8mA / 102mA

à l'extérieur du bureau

DF41.2000 286.00
Station d'information BMA
dim. (lxhxp) 88x88x7 mm, blanc, exécution à encastrer en format
interrupteur avec cadre Koch, prévue pour boîtier d'enc. gr.I,
gravures allemand / français, 1 touche: Anmeldung / Sonnez,
3 affichages (Occupé, Attendez, Entrez)

Centrales, alimentations, relais

DQ00.0020 278.00
Centrale BVS20
dim. (lxhxp) 72x90x75 mm, exécution DIN,
alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus,
raccordement pour gâche 12 VAC/1 A, 230 VAC

DQ00.0025 550.00
Centrale BVS25
dim. (lxhxp) 140x90x70 mm, exécution DIN,
alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus,
sortie pour la gâche, alimentation (12 VAC/ 1A ou 26 VDC/0.5 A)
ou contact libre de potentiel (charge 24 VDC/2 A max.)

HA25.2501 235.00
Alimentation PW25G/2.5A
dim. (lxhxp) 105x93x66.5 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 25.4 VDC/2.5 A

	No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
	DQ00.2000 Transformateur TR2A dim. (lxhxp) 36x109x60 mm, exécution DIN, 230 VAC, sortie 8 VAC/2.0 A	74.00	
	HE10.2400 Commutateur LR24F dim. (lxhxp) 15.5x68x50.5 mm, pour gérer l'ouverture d'autres entrées, 24 VDC / 30 mA	56.00	
	HE11.1200 Commutateur LR12ACF largeur 23 mm, relais 12 VAC, 2 contacts de commutation, max. 230 VAC/10 A	56.00	
	DQ00.0012 Commutateur BRE2 dim. (lxhxp) 18x85x65 mm, boîtier DIN, fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, 1 entrée d'indicateur, 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A, consommation de courant: 1.5mA / 28mA	114.00	
	DS00.0024 Module de bus BRE2 dim. (lxhxp) 51x51x22 mm, prévu pour le montage dans des boîtiers d'encastrement, fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, 1 entrée d'indicateur, 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A, consommation de courant: 1.5mA / 10mA	114.00	
	BQ30.0044 Commutateur jour-nuit TN12 dim. (lxhxp) 53x92x81 mm, boîtier DIN, ouverture permanente de la gâche par interrupteur horaire (par vos soins), transformateur KT2A nécessaire, gâche recommandée: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A	194.00	