

Register 5

Internsprechen

Preise exkl. vRG und MWST (* = Nettopreis)

Änderungen Preise/Technik vorbehalten

Gültig ab: 01.05.2024René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
info@kochag.ch
www.kochag.chPour la Suisse romande
021 906 6767**Inhaltsverzeichnis**

	Seite		Seite
Sprechstellen		Lautsprecher, Schnittstellen	
Tischsprechstellen	2	Zusatzlautsprecher	9
Tastenleitstand, Erweiterungsmodule	2	Systemschnittstellen	9
Gehäuse und Wandhalterungen für Tischgeräte	2	Zubehör für Systemschnittstellen	10
Wandsprechstellen (Aufputz)	3		
Einbau- und Aufbausprechstellen	4	Netzwerk-Komponenten, Stromversorgung	
Zellensprechstellen (Unterputz)	5	Netzwerk-Komponenten	11
Universalsprechstelle mit Touchpanel	5	Stromversorgung	12
Aussensprechstelle TNK	6		
Video-Aussensprechstelle VTNK	6		
Video-Aussensprechstellen WS908..	6		
Aussensprechstellen WS908..	6		
Tastenmodul zu WS908..	7		
Einlasskasten und Aufputzgehäuse zu WS908..	7		
Hinterbausprechstellen	7		
Allgemeines Zubehör	8		



Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

Sprechstellen


Tischsprechstellen










	<p>QN31.0610 Video-Tischsprechstelle DS9500-LI Abm.(BHT) 366x30/65x248 mm, Pultgehäuse mit desinfektionsmittelbeständiger Folienoberfläche in Alu-Design, 10.1" TouchDisplay als Multifunktionsoberfläche für: Videobilder, Tastatur, Meldungen, Eventmanagement, Gebäudeplananzeige, HD720p /30fps, IP54, RJ45/PoE</p>	4181.00
	<p>QN31.0611 Video-Tischsprechstelle DS9500-LI-SH Abm.(BHT) 366x30/65x248 mm, Pultgehäuse mit desinfektionsmittelbeständiger Folienoberfläche in Alu-Design, mit Schwanenhals-Mikrofon, 10.1" TouchDisplay als Multifunktionsoberfläche für: Videobilder, Tastatur, Meldungen, Eventmanagement, Gebäudeplananzeige, HD720p /30fps, IP54, RJ45/PoE</p>	4794.00
	<p>QN31.0510 Tischsprechstelle DS935 Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, schlagfestes Pultgehäuse in Alu-Design, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE</p>	1236.00
	<p>QN31.0511 Tischsprechstelle DS935-SH Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, schlagfestes Pultgehäuse in Alu-Design mit Schwanenhals-Mikrofon, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE</p>	1950.00
	<p>QN31.0410 Schalter-Tischsprechstelle DS931-SP Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, schlagfestes Pultgehäuse in Alu-Design mit Schwanenhals-Mikrofon, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Sprech- und 4 Funktionstasten (davon 3 als Wahl- und Funktionstasten für die Bedienung von 3 Schalterzonen nutzbar), 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE</p>	1993.00
	<p>QN31.0310 Beistellgerät mit 7" Touch-Monitor DS 950-M Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, als Ergänzung zu Tischsprechstell, desinfektionsmittelbeständige Folienoberfläche im ALU-Design, schlagfestes Pultgehäuse, Multifunktionsoberfläche für Kurzwahl- und Funktionstasten sowie Videobildanzeige, HD 720p/30fps, IP54, RJ45/PoE</p>	1702.00

Tastenleitstand, Erweiterungsmodule









	<p>QW35.0060 Tastenleitstand, Basismodul WS928-TLS Abm.(BHT) 122x248x7 mm, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 28 Funktionstasten/ 28x3 LEDs, inkl. Netzteil 230 VAC, ohne Gehäuse</p>	2881.00
	<p>QW35.0065 Tastenleitstand, Erweiterungsmodul WS928-TLS-E Abm.(BHT) 122x248x7 mm, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 28 Funktionstasten/ 28x3 LEDs, inkl. Netzteil 230 VAC, ohne Gehäuse, (erfordert Basis-Tastenleitstand WS928-TLS)</p>	3043.00









Gehäuse und Wandhalterungen für Tischgeräte









	<p>QN55.0031 Tischgehäuse TG901-AN Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, Kunststoff anthrazit, für Sprechstellen/Tastenleitstände der Serie WS9..</p>	144.00
---	--	--------


	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	QN55.0032 Tischgehäuse TG902-AN Abm.(BHT) 244.5x30/65x248 mm, Kunststoff anthrazit, für zwei Sprechstellen/Tastenleitstände Serie WS9..	206.00	
	QN55.0050 Verbinderleiste ZL900-AN-2 zwischen Tischgehäuse der Serie TG900, Kunststoff grau	67.00	
	QN55.0040 Wandhalter WH900 Abm.(BHT) 139x233x59 mm, Plexiglas klar, für 1 Tischgerät der Serie DS93..	161.00	
	QN55.0041 Wandhalter WH9500 Abm.(BHT) 370x233x61 mm, Plexiglas klar, für 1 Tischgerät der Serie DS9500-..	425.00	
Wandsprechstellen (Aufputz)			
	QN32.0110 Industrie-Hauptsprechstelle WS916 Abm.(BHT) 140x320x90 mm, schlagfestes ABS-Gehäuse anthrazit, IP54, Frontplatte orange, Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display, erfordert externen Lautsprecher, RJ45/PoE	2881.00	
	QN32.0120 Industrie-Nebensprechstelle WS919-1 Abm.(BHT) 140x320x90 mm, schlagfestes ABS-Gehäuse anthrazit, IP54, Frontplatte orange, Folientastatur mit 1 Ruf- und 4 Funktionstasten, 16-stelliges Display, erfordert externen Lautsprecher, RJ45/PoE	2465.00	
	QN32.0220 Notruf- und Industriesprechstelle WS929-1 Abm.(BHT) 100x400x128 mm, schlagfestes Polyester-Gehäuse gelb, IP65, wetterbeständig -30°C bis +70°C, 1 Wählhebel, Infotafel, RJ45/PoE	2396.00	
	QN32.0210 Industriesprechstelle WS929-4 Abm.(BHT) 100x400x128 mm, schlagfestes Polyester-Gehäuse orange, IP65, wetterbeständig -30°C bis +70°C, 4 Wählhebel, RJ45/PoE	2459.00	
	QN32.0010 Industrie-Nebensprechstelle/Notrufsprechstelle WS909-1-PL Abm.(BHT) 120x220x80 mm, Alu-Druckgussgehäuse orange, 1 Ruftaste (Pilztaste), eingebauter Lautsprecher, RJ45/PoE	2229.00	












Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Einbau- und Aufbausprechstellen		
 <p>QN33.0210 Hauptsprechstelle WS935 Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE</p>	1428.00	
 <p>QN33.0211 Schalter-Aussensprechstelle WS931-AU Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Ruf Taste (Wakeup-Taste), RJ45/PoE, passend zu Schalter-Tischsprechstelle DS931-SP</p>	1540.00	
 <p>QN33.0311 Behindertennotrufsprechstelle WS932-DIS Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Ruf Taste, Rollstuhlsymbol und Brailleschrift, RJ45/PoE</p>	1863.00	
 <p>QN33.0511 Schulsprechstelle WS938-1-NRGS Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Notruftaste, 1 Ruf Taste, Notfallsymbol, RJ45/PoE</p>	1838.00	
 <p>QN33.0510 Schulsprechstelle WS938-3-NRGS Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Notruftaste, 3 Ruf Tasten,, Notfallsymbol, RJ45/PoE</p>	1888.00	
 <p>QN33.0610 Video-Notrufsprechstelle WS938-1-NOT-VIR Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Notruftaste, Notfallsymbol, Farbkamera: 1/2.8", 2 MP/HD, F1.2/2.8 IR, 0.01 Lux, Bildwinkel 86°, RJ45/PoE</p>	3254.00	
 <p>QN33.0620 Notrufsprechstelle WS938-1-NOT Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Notruftaste, Notfallsymbol, RJ45/PoE</p>	1559.00	
 <p>QN33.0151 Einbau-Hauptsprechstelle WS935-15 Abm.(BHT) 120x280x3 mm, für Einbaumontage (erfordert Einlasskasten UPK10), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern-/ 10 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE</p>	1428.00	
 <p>QN55.0020 Einlasskasten UG900 Abm.(BHT) 115x246x61 mm, Stahlblech verzinkt, 1 mm</p>	109.00	


	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	QK55.0090 Hohlwandmontagesatz HWM-UPK10 für Unterputzkasten Typ UPK10 und UG900	36.00	
	QN55.0011 Aufputzgehäuse AG900-RT Abm.(BHT) 122x248x60 mm, Kunststoff rot	118.00	
	QN55.0010 Aufputzgehäuse AG900-GR Abm.(BHT) 122x248x60 mm, Kunststoff grau	98.00	
Zellensprechstellen (Unterputz)			
	QN35.0110 Zellensprechstelle WS908-EV Abm.(BH) 120x280 mm, Frontplatte Alu (5 mm) farblos eloxiert, IP54, vandalengeschützt inkl. Sabotagekontakt, 1 Piezoruftaste mit LED Anzeige (erfordert Einlasskasten UPK31), RJ45/PoE	1405.00	
	QK55.0161 Unterputzkasten UPK31 Abm.(BHT) 125x285x72 mm, Rahmen aus V2A-Stahl	196.00	
Universalsprechstelle mit Touchpanel			
	QN33.0710 Touch-Universalsprechstelle WS950-M-LS Abm.(BHT) 122x335x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG950 oder Aufputzgehäuse AG950), 7" Touch-Display mit Kurzwahllisten/ Funktionstasten/Videofenster, RJ45/PoE	3502.00	
	QN55.0022 Einlasskasten UG950 Abm.(BHT) 115x331x81 mm	178.00	
	QN55.0013 Aufputzgehäuse AG950 Abm.(BHT) 122x335x60 mm	149.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Aussensprechstelle TNK		
 <p>QE01.1021 Aussensprechstelle TNK1/IP2 Abm.(BH) 130x245 mm, Unterputz, Alu farblos eloxiert, 1 Sonneriedrucker IP2 Edelstahl matt, mit Namensschild, RJ45/PoE</p>	1480.00	
 <p>QN55.0100 Einlasskasten HK/IP 105x200x60 Aussenabm.(BHT) 115x230x65 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x245 mm (zu TNK1/IP2)</p>	117.00	
Video-Aussensprechstelle VTNK		
 <p>QI01.1821 Video-Aussensprechstelle VTNK1/IP2 Abm.(BH) 150x335 mm, Unterputz, Alu farblos eloxiert, Netzwerk Tag/Nacht-Kamera, Bildwinkel H 102°, H.264, H.265, Motion JPEG, 1 Sonneriedrucker IP2 Edelstahl matt, mit Namensschild, RJ45/PoE</p>	3100.00	
 <p>QN55.0101 Einlasskasten HK/IP 125x290x60 Aussenabm.(BHT) 135x320x65 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 150x335 mm (zu VTNK1/IP2)</p>	118.00	
Video-Aussensprechstellen WS908..		
 <p>QN37.0201 Video-Aussensprechstelle WS908-1-VIR Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Ruftaste / Namensschild, Farbkamera: 1/2.8", 2 MP/HD, F1.2/2.8 IR, 0.01 Lux, Bildwinkel 110°, RJ45/PoE</p>	2795.00	
 <p>QN37.0202 Video-Aussensprechstelle WS908-2-VIR Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 2 Ruftasten / Namensschild, Farbkamera: 1/2.8", 2 MP/HD, F1.2/2.8 IR, 0.01 Lux, Bildwinkel 110°, RJ45/PoE</p>	2832.00	
 <p>QN37.0204 Video-Aussensprechstelle WS908-4-VIR Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 4 Ruftasten / Namensschild, Farbkamera: 1/2.8", 2 MP/HD, F1.2/2.8 IR, 0.01 Lux, Bildwinkel 110°, RJ45/PoE</p>	2906.00	
Aussensprechstellen WS908..		
 <p>QN36.0101 Aussensprechstelle WS908-1 Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Ruftaste / Namensschild, RJ45/PoE</p>	1391.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>QN36.0102 Aussensprechstelle WS908-2 Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 2 Ruftasten / Namensschild, RJ45/PoE</p>	1403.00	
 <p>QN36.0104 Aussensprechstelle WS908-4 Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 4 Ruftasten / Namensschild, RJ45/PoE</p>	1441.00	
 <p>QN36.0106 Aussensprechstelle WS908-6 Abm.(BHT) 122x248x7 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 6 Ruftasten / Namensschild, RJ45/PoE</p>	1503.00	
Tastenmodul zu WS908..		
 <p>QN38.0111 Tastenmodul TS908-11 Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, Tasten- Erweiterung für (Video-) Aussensprechstellen WS 908.., für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 11 Ruftasten / Namensschild</p>	1087.00	
Einlasskasten und Aufputzgehäuse zu WS908..		
 <p>QN55.0020 Einlasskasten UG900 Abm.(BHT) 115x246x61 mm, Stahlblech verzinkt, 1 mm</p>	109.00	
 <p>QN55.0010 Aufputzgehäuse AG900-GR Abm.(BHT) 122x248x60 mm, Kunststoff grau</p>	98.00	
Hinterbausprechstellen		
 <p>QN33.0415 Einbaunit KI917-U Abm.(BHT) 75x130x25 mm, Alu-Montageplatte, Anschluss für 6 bauseitige Ruf- oder Steuertasten, 4 potenzialfreie Ausgänge, Anschluss für Mikrofon / Lautsprecher, RJ45/PoE</p>	863.00	
 <p>QN34.0030 Hinterbau-Sprechsystem KI909-0 Abm.(BHT) 90x150x60 mm, auf Kunststoff-Montageplatte, 6 Eingänge und 4 Ausgänge, potentialfrei, inkl. Mikrofon / Lautsprecher, RJ45/PoE</p>	1410.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Allgemeines Zubehör			
	QN51.0210 Schwanenhalsmikrofon 300 mm für Fronteinbau zu Neurokom-Sprechstellen	276.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Lautsprecher, Schnittstellen		
Zusatzlautsprecher		
	MH00.0100 Druckkammer-LS HP-10 Abm.(DH) 139x193 mm, Polycarbonat grau, 10/15 W, 8 Ohm	253.00
	MH00.0102 Druckkammer-LS HP-10 8 Ohm Abm.(dxl) 139x193 mm, Polycarbonat grau, 10/15 W, 8/20 Ohm, spezieller Montagebügel für Schrankeneinrichtungen	270.00
	MI00.0025 Tonprojektor EDL-255, weiss Abm.(DT) 180x280 mm, Gehäuse Kunststoff weiss, Innenanwendung, schwenkbarer Montagebügel, Passiv-System, 100-15'000 Hz, 6-stufiger Leistungsumschalter 2/4/8/15 W (100 V) / 8 Ohm /aus, Kennschalldruck 92 dB	205.00
	QN51.0110 Lautsprechereinheit FP 90-LS Abm.(BHT) 122x95x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG90 oder Aufputzgehäuse AG90), inkl. Standard-Zierleisten anthrazit, RJ45/PoE	379.00
	QN55.0021 Einlasskasten UG90 Abm.(BHT) 115x64x61 mm	94.00
	QN55.0012 Aufputzgehäuse AG90-GR Abm.(BHT) 122x95x60 mm, Kunststoff grau	86.00
Systemschnittstellen		
	QN61.0011 Interface TE 90-A/D-24V zur Ansteuerung von Kontakten, steckbar auf Interfaceplatinen: 40-16IN, 40-16OUT, 40-8IN8OUT, 40-NF, mit 24 V -Ausgang	877.00
	QQ61.0010 Interface 40-16IN - Platine mit 16 Eingängen Platine mit 16 Eingängen (Businterface 40-RS485 erforderlich)	990.00
	QQ61.0020 Interface 40-16OUT - Platine mit 16 Ausgängen Businterface 40-RS485 erforderlich	990.00
	QQ61.0040 Interface 40-8IN8OUT Platine mit 8 Eingängen und 8 Ausgänge	1018.00
	QN61.0020 Eventhandler EH 900-19" Abm. (BT): 406x205 mm, 19"-Gehäuse, 1 HE, TCP/IP Schnittstelle zu NeuroKom IP, Abläufe, Abfragen, Steuerungen und Auswertungen frei programmierbar, Spannung 24 VDC	2176.00



	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Zubehör für Systemschnittstellen			
	QQ62.0011 Universal-Wandgehäuse KG900 Abm. (BHT): 270x85x150 mm, Kabelführung via Push-Outs, für Schraub- oder Klebefestigung	265.00	
	QN55.0060 Wand- und Hutschienegehäuse für KI917-U Abm.(BHT) 135x33x78 mm, Kunststoff grau/schwarz	178.00	
	QQ62.0040 19" Schnittstellenrahmen 40-SSR6 Abm.(BHT) 485x135x280 mm, für 6 Interfacebaugruppen im Europakartenformat	2721.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

Netzwerk-Komponenten, Stromversorgung

Netzwerk-Komponenten

	VI42.0440 1-Kanal Power-over-Ethernet AXIS 1P-MIDSPAN IEEE 802.3af -Konform, Ausgangsspannung 48 VDC (max. 15.4 W/port), Spannungsversorgung 100 - 240 VAC	55.00	K
	VI52.2001 Power-over-Ethernet Extender T8129 IEEE 802.3af und IEEE 802.3at Konform, Erweitert die Distanz des Ethernet um 100m incl. PoE, Kompatibel mit PoE und PoE+ Standard, -10°C ~ +50°C, Innenanwendung, LED Statusanzeige	185.00	K
	QV10.0200 Barox 3-Port 10/100 PoE Switch & Repeater Abm. (BHT): 46x 25 x 55 mm 2 x 10/100TX mit PoE+OUT (30W) 1 x 10/100TX mit PoE+IN (30W)	294.00	
	QV10.0201 Barox 19"-Switch mit Management, 8 Ports PoE+ Abm. (BHT): 220x44x243 mm, 19" L2/L3 Switch mit PoE+, Kupferports: 10 x 10/100/1000 TX, LWL-Ports: 2 x SFP 100/1000 Mbit/s (Combo), managebar, ringfähig, L3-Funktionen, lüfterlos, Speisung 230 VAC	651.00	
	QV10.0202 Barox 19"-L2/L3 Switch mit Management, 24 Ports PoE + Abm. (BHT): 442x44x211 mm, 19" L2/L3 Switch mit PoE+ 370 W, Kupferports: 26 x 10/100/1000 TX mit PoE+, LWL-Ports: 2 x 100/1000 Mbit/s (Combo), managebar, ringfähig, L3-Funktionen, DMS, Speisung 230 VAC	1655.00	
	QV10.0300 Barox Transceiver, AC-SFP-BIA-SXE, Glasfaser 1 GBit/s, 1 x MM, max. 550m, TX: 1310nm, RX: 1550nm, extended temperature range	187.00	
	QV10.0301 Barox Transceiver, AC-SFP-BIA-LXE, Glasfaser 1 GBit/s, 1 x SM, max. 20km, TX: 1310nm, RX: 1550nm, extended temperature range	184.00	
	QV10.0302 Barox Transceiver, AC-SFP-TX-T2A, Kupferleitung 1 GBit/s, 1 x Cat5/6/7, RJ45, max. 100 m, extended temperature range	120.00	
	QV10.0100 IP-Relais, 4 Kanal R-ET-4, Serie 2020 Sallegra Abm.(BHT) 105x90x58 mm, DIN-Ausführung, Ethernet 10/100 Mbit/s, Full Duplex, 4 Umschaltkontakte (max. 230 VAC/16 A) mit Kontroll-LED, Konfiguration per Web-Browser, Versorgung 12 VDC/400 mA	293.00	
	QV10.0101 IP-Relais 12 Kanal R-ET-12, Serie 2020 Sallegra Abm.(BHT) 160x90x58 mm, DIN-Ausführung, Ethernet 10/100 Mbit/s, Full Duplex, 12 Umschaltkontakte (max. 230 VAC/16 A) mit Kontroll-LED, Konfiguration per Web-Browser, Versorgung 12 VDC/840 mA	423.00	
	QV10.0102 Inputmodul analog/IP, Serie 2020 Sallegra Abm.(BHT) 105x90x58 mm, DIN-Ausführung, Ethernet 10/100 Mbit/s, Full Duplex, 8 Eingänge analog 0-10 VDC, frei konfigurierbar, 8 Eingänge digital 0-12 VDC, mit Kontroll-LED, Konfiguration per Web-Browser, Versorgung 12 VDC/150 mA	609.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Stromversorgung		
 <p>QQ62.0024 Steckernetzteil 230 VAC / 24VDC (1.0A) Steckernetzteil 230 VAC / 24 VDC 1.0 A, STD-24010E, Nordic Power</p>	74.00	
 <p>HA12.1500 Netzgerät PW12/1.5A Abm.(BHT) 140x92x66 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 13 VDC/1.5 A</p>	190.00	