


















## Sommaire

### Page







#### **Interphone de guichet Public 4**

Installation en set	2
Stations pour le côté de service	2
Accessoires et centrales pour le côté service	2
Haut-parleurs pour utilisation intérieure	3
Haut-parleurs pour utilisation extérieure	4
Microphones pour le côté public	4
Accessoires pour les microphones	4
Accessoires pour l'induction	5

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
<b>Interphone de guichet Public 4</b>		
<b>Installation en set</b>		
 <p><b>QB44.4001</b> Interphone de guichet Public 4 Exécution de table, standard, comprenant :</p> <p>Côté service - pupitre de microphone / haut-parleur 40.054.440.001 - dim. (lxhxp) 114x54x228 mm, boîtier en ABS gris clair, - microphone directionnel à col de cygne (450 mm) - hub de connection (distributeur) pour Public 4, 40.054.443.001 - câble Patch Cat.5, 3 m, noir - alimentation FOX12</p> <p>Côté public : Le haut-parleur et microphone sont à commander séparément.</p>	2826.00	
<b>Stations pour le côté de service</b>		
 <p><b>QB44.1001</b> Pupitre de microphone / haut-parleur gris clair 40.054.440.001 (Public 4) dim. (lxhxp) 114x54x228 mm, exécution de table, boîtier en ABS gris clair RAL 7035, microphone directionnel à col de cygne (450 mm), haut-parleur intégré, 6 touches, LEDs d'affichage, sortie de gestion (p.ex. pour l'ouverture de porte), raccordement RJ 45</p>	2475.00	
 <p><b>QB44.2001</b> Plaque de microphone / haut-parleur 40.054.441.001 (Public 4) dim. (lxhxp) 128x256x55 mm, exécution à intégrer, aluminium éloxé incolore, microphone directionnel à col de cygne (450 mm), haut-parleur intégré, 6 touches, LEDs d'affichage, sortie de gestion (p.ex. pour l'ouverture de porte), raccordement RJ 45</p>	3502.00	
 <p><b>QB44.2002</b> Plaque de microphone rectangulaire 40.054.442.001 (Public 4) dim. (lxhxp) 50x80x48 mm, exécution à intégrer, peu encombrante, aluminium éloxé incolore, microphone directionnel à col de cygne (450 mm), sans haut-parleur, touches ON/OFF et boost, raccordement RJ 45</p>	550.00	
 <p><b>QB44.2003</b> Plaque de microphone ronde 40.054.442.002 (Public 4) dim. (Øxp) 80x48 mm, exécution à intégrer, peu encombrante, aluminium éloxé incolore, microphone directionnel à col de cygne (450 mm), sans haut-parleur, touches ON/OFF et boost, raccordement RJ 45</p>	548.00	
<b>Accessoires et centrales pour le côté service</b>		
 <p><b>QB44.1003</b> Centrale 40.054.440.007 (Public 4) dim. (lxhxp) 114x54x228 mm, boîtier ABS gris clair RAL 7035, pour plaques de microphone et haut-parleurs posés à part, 6 touches, LEDs d'affichage, sortie de gestion (p.ex. pour l'ouverture de porte), raccordement RJ45</p>	2475.00	
 <p><b>QB44.1004</b> Centrale avec sortie audio 40.054.440.008 (Public 4) dim. (lxhxp) 114x54x228 mm, boîtier ABS gris clair RAL 7035, pour plaques de microphone et haut-parleurs posés à part, 6 touches, LEDs d'affichage, sortie de gestion (p.ex. pour l'ouverture de porte), raccordement RJ45, sortie audio pour enregistrement</p>	2673.00	
 <p><b>QB44.3001</b> Hub de connection 40.054.443.001 (Public 4) dim. (lxhxp) 68x27x55 mm, boîtier en aluminium éloxé, distributeur pour Public 4, entrée pour l'alimentation FOX 12</p>	220.00	

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
 <p><b>QB44.3002</b> Hub de connection 40.054.443.006 (Public 3) dim. (l x h x p) 68x27x55 mm, boîtier en aluminium éloxé, distributeur pour Public 3, sans entrée d'alimentation</p>	220.00	
 <p><b>QB44.3003</b> Câble Patch Cat.5, 3 m, noir</p>	32.00	
 <p><b>QB44.3005</b> Alimentation FOX12 (Public 4) 230 VAC/15 VDC</p>	99.00	
 <p><b>QB40.6226</b> Interrupteur à pied IPX7 dim. (l x h x p) 72x25x96 mm, pédale grise, partie inférieure noire, contact à fermeture instantané, charge max 1.75 A/24 VAC/DC, câble 2 m</p>	145.00	
 <p><b>QB41.1006</b> Set mains libres, Jabra Engage 75 Stereo UNC dim. (l x h x p) 141x169x32 mm (set mains libres), dim. (l x h x p) 93x106x90 mm (station de base), y c. alimentation, câble USB, mode d'emploi, connexion par câble RJ, Bluetooth, USB, connexions de la station de base : - prise RJ9 pour écouteur et téléphone de table - prise RJ45 pour EHS (AUX) - entrée d'alimentation - micro-USB</p>	440.00	
<b>Haut-parleurs pour utilisation intérieure</b>		
 <p><b>QB40.6100</b> Haut-parleur encastré 40.006.100 dim. (l x h x p) 160x90x50 mm, plaque frontale en aluminium éloxé incolore, y c. boîtier de résonance, 5 W/8 ohms</p>	174.00	
 <p><b>QB40.6102</b> Haut-parleur à intégrer 40.006.102 dim. (l x h x p) 160x90x50 mm, boîte pour montage dans faux plafond, plaque frontale en aluminium éloxé incolore, y c. boîtier de résonance, 5 W/8 ohms</p>	174.00	
 <p><b>QB40.6110</b> Haut-parleur à intégrer 40.006.110 dim. (d x p) 100x47 mm, encastrement d 92 mm, plaque frontale en aluminium laqué blanc, 6 W/20 ohms</p>	89.00	
 <p><b>QB40.6106</b> Haut-parleur à appliquer 40.006.106 dim. (l x h x p) 165x95x80 mm, plaque frontale en aluminium éloxé incolore, boîtier gris foncé, 5 W/8 ohms</p>	299.00	
 <p><b>QB40.6108</b> Haut-parleur à appliquer 40.006.108 dim. (l x h x p) 150x107(75)x53 mm, plaque frontale en aluminium éloxé incolore, boîtier anthracite, 5 W/8 ohms</p>	174.00	
 <p><b>QB40.0640</b> Haut-parleur colonne 40.006.116.H forme triangulaire, dim. 40x30x30 mm, longueur 250 mm, éloxée incolore, 2 W/8 ohms</p>	580.00	

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
 <p><b>MI00.0025</b> Projecteur de son EDL-255, blanc dim. (d xp) 180x280 mm, boîtier en plastique blanc, utilisation à l'intérieur, étrier de montage pivotant, système passif, 100-15'000 Hz, commutateur de puissance à 6 positions, 2/4/8/15 W (100 V) / 8 ohms /arrêt, pression sonore 92 dB</p>	205.00	
<b>Haut-parleurs pour utilisation extérieure</b>		
 <p><b>QB40.6103</b> Haut-parleur à intégrer 40.006.103 dim. (lxhxp) 160x90x50 mm, plaque frontale en aluminium éloxé incolore, protégé contre les infiltrations d'eau, y c. boîtier de résonance, 5 W/8 ohms</p>	174.00	
 <p><b>QB40.6107</b> Haut-parleur à appliquer 40.006.107 dim. (lxhxp) 165x95x80 mm, plaque frontale en aluminium éloxé incolore, protégé contre les infiltrations d'eau, boîtier gris foncé, 5 W/8 ohms</p>	299.00	
 <p><b>QB40.6109</b> Haut-parleur à appliquer 40.006.109 dim. (lxhxp) 150x107(75)x53 mm, plaque frontale en aluminium éloxé incolore, protégé contre les infiltrations d'eau, boîtier anthracite, 5 W/8 ohms</p>	174.00	
 <p><b>MH00.0100</b> Haut-parleur à pavillon HP-10 dim.(dxh) 139x193 mm, polycarbonate gris, 10/15 W, 8/ohms</p>	253.00	
<b>Microphones pour le côté public</b>		
 <p><b>QB40.5053</b> Microphone électret à intégrer 40.005.053 dim. (d xp) 10x10 mm, capsule en inox, anti-vandalisme, omnidirectionnel, fiche pour montage dans boîtier 40.005.054</p>	101.00	
 <p><b>QB40.5020</b> Microphone électret dans boîtier en inox 40.005.066 dim. support de microphone (lxhxp) 30x25x30 mm, hauteur avec microphone 48 mm, microphone directionnel, boîtier rond en inox, filetage fin M10x1, câble de raccordement 3.5 m</p>	340.00	
 <p><b>QB40.5050</b> Microphone électret à intégrer ou à appliquer 40.005.050 dim. (dxh) 17x36 mm, capsule en inox, anti-vandalisme, directionnel, câble de raccordement 3.5 m, indication : peut être monté dans le profil de microphone 40.005.022</p>	201.00	
 <p><b>QB40.5051</b> Microphone électret à appliquer 40.005.058 voir 40.005.050, filetage fin M10x1, à visser dans une plaque frontale indication : peut être monté dans le profil de microphone 95.003.014.H</p>	201.00	
 <p><b>QB40.5017</b> Microphone électret à intégrer 40.005.017 dim. (dxh) 8x5.5 mm, capsule en inox, anti-vandalisme, omnidirectionnel, câble de raccordement 3.5 m, indication : peut être monté dans les profils de microphone 95.003.014.H et 40.005.022</p>	110.00	
<b>Accessoires pour les microphones</b>		
 <p><b>QB40.5054</b> Boîtier à intégrer 40.005.054 dim. (d xp) 12x24.5 mm, pour microphone Elektret 40.005.053, câble de raccordement 3.5 m</p>	51.00	

No. d'article Typ / description	Prix CHF	Index
 <p><b>QB40.9004</b> Profil de montage de microphone, triangulaire 95.003.014.H dim. 40x30x30x100 mm, alu éloxé incolore, pour montage du microphone 40.005.058 ou 40.005.017, à commander impérativement avec le microphone à monter</p>	320.00	
 <p><b>QB00.0010</b> Profil de montage de microphone 40.005.022 dim. (lxhxp) 20x100x20 mm, alu éloxé incolore, perforations pour câble et microphone 40.005.017 ou 40.005.050, livraison sans microphone</p>	47.00	
<b>Accessoires pour l'induction</b>		
 <p><b>QB41.1001</b> Boucle d'induction pour guichets ACLC12 dim. (lxhxp) 345x305x5 mm, câble de connection env. 1 m, noir, transmission inductive sur des prothèses auditives</p>	57.00	
 <p><b>QB41.1003</b> Amplificateur à boucle, 7A, 1-canal C7-1 dim. (lxhxp) 430x44x190 mm, montage en rack 1U, transformateur interne, optimisé pour les fréquences vocales, connecteurs Phoenix, entrée ligne 100V</p>	1852.00	
 <p><b>QB41.1004</b> Amplificateur à boucle CLD1-AC dim. (lxhxp) 128x35x74 mm, pour boucle ou réglette d'induction, 2 entrées (1x Mic et 1x Mic/Line commutable), 12 VDC</p>	683.00	
 <p><b>QB41.1005</b> Convertisseur de niveau, transfo de séparation, BUZZSTOP-MKIII dim. (lxhxp) 241x44x72 mm conversion des signaux de ligne, de mic ou de téléphone conversion des signaux asymétriques &lt;&gt; symétriques connexions : cinch et euroblock fonctionnement passif, pas besoin d'alimentation</p>	114.00	