

Register 5

**Internsprechen / Spezialanlagen**

Preise exkl. vRG und MWST (\* = Nettopreis)

Änderungen Preise/Technik vorbehalten

**Gültig ab: 01.01.2025**

René Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
info@kochag.ch  
www.kochag.ch









Pour la Suisse romande  
021 906 6767











## Inhaltsverzeichnis











### Seite








#### Schaltersprechanlage Public 4

Anlage im Set	2
Sprechstellen Serviceseite	2
Zubehör und Zentralen für Serviceseite	2
Lautsprecher für Innenanwendung	3
Lautsprecher für Aussenanwendung	4
Mikrofone für Publikumsseite	4
Zubehör für Mikrofone	5
Zubehör für Induktion	5

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
<b>Schaltersprechanlage Public 4</b>		
<b>Anlage im Set</b>		
 <p><b>QB44.4001</b> Schaltersprechanlage Public 4 Standard-Tischausführung, bestehend aus:</p> <p>Serviceseite - Mikrofon-Lautsprecher-Pult 40.054.440.001 - Abm.(BHT) 114x54x228 mm, ABS-Gehäuse lichtgrau, - Schwanenhals 450 mm - Connection Hub (Verteiler) für Public 4, 40.054.443.001 - Patchkabel Cat.5, 3 m, schwarz - Netzteil FOX12</p> <p>Publikumsseite: Lautsprecher und Mikrofon müssen separat bestellt werden.</p>	2826.00	
<b>Sprechstellen Serviceseite</b>		
 <p><b>QB44.1001</b> Mikrofon-Lautsprecher-Pult lichtgrau 40.054.440.001 (Public 4) Abm.(BHT) 114x54x228 mm, Tischausführung, ABS-Gehäuse lichtgrau RAL 7035, direktionelles Mikrofon auf Schwanenhals 450 mm, eingebauter Lautsprecher, 6 Bedientasten, LED Betriebsanzeigen, Schaltausgang z.B. für Türöffner, Steckanschluss RJ45</p>	2475.00	
 <p><b>QB44.2001</b> Mikrofon-Lautsprecher-Blende 40.054.441.001 (Public 4) Abm.(BHT) 128x256x55 mm, Einbauausführung, Alu farblos eloxiert, direktionelles Mikrofon auf Schwanenhals 450 mm, eingebauter Lautsprecher, 6 Bedientasten, LED Betriebsanzeigen, Schaltausgang z.B. für Türöffner, Steckanschluss RJ45</p>	3502.00	
 <p><b>QB44.2002</b> Mikrofon-Blende eckig 40.054.442.001 (Public 4) Abm.(BHT) 50x80x48 mm, platzsparende Einbauausführung, Alu elox farblos, direktionelles Mikrofon auf Schwanenhals 450 mm, ohne Lautsprecher, 2 Bedientasten, Steckanschluss RJ45</p>	550.00	
 <p><b>QB44.2003</b> Mikrofon-Blende rund 40.054.442.002 (Public 4) Abm.(ØT) 80x48 mm, platzsparende Einbauausführung, Alu elox farblos, direktionelles Mikrofon auf Schwanenhals 450 mm, ohne Lautsprecher, 2 Bedientasten, Steckanschluss RJ45</p>	548.00	
<b>Zubehör und Zentralen für Serviceseite</b>		
 <p><b>QB44.1003</b> Zentrale 40.054.440.007 (Public 4) Abm.(BHT) 114x54x228 mm, ABS-Gehäuse lichtgrau RAL 7035, für separat platzierte Mikrofon-Blenden und Lautsprecher, 6 Bedientasten, LED Betriebsanzeigen, Schaltausgang z.B. für Türöffner, Steckanschluss RJ45</p>	2475.00	
 <p><b>QB44.1004</b> Zentrale mit Audio-Ausgang 40.054.440.008 (Public 4) Abm.(BHT) 114x54x228 mm, ABS-Gehäuse lichtgrau RAL 7035, für separat platzierte Mikrofon-Blenden und Lautsprecher, 6 Bedientasten, LED Betriebsanzeigen, Schaltausgang z.B. für Türöffner, Steckanschluss RJ45, Audio-Ausgang für Aufzeichnung</p>	2673.00	
 <p><b>QB44.3001</b> Connection Hub 40.054.443.001 (Public 4) Abm. (BHT) 68x27x55 mm, Gehäuse Aluminium eloxiert, Verteiler für Public 4, Eingang für Netzgerät FOX 12</p>	220.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	<b>QB44.3003</b> Patchkabel Cat.5e, 3 m, schwarz	32.00	
	<b>QB44.3005</b> Steckernetzteil FOX12 (Public 4) 230 VAC/15 VDC	99.00	
	<b>QB40.6226</b> Fussschalter IPX7 Abm. (BHT) 72x25x96 mm, Deckel grau, Unterteil schwarz, einpölgiger Schliesser, tastend, max. Belastbarkeit 1.75 A/24 VAC/DC, 2 Meter Kabel	145.00	
	<b>QB41.1006</b> Headset, Jabra Engage 75 Stereo UNC Abm. (BHT) 141x169x32 mm (Headset), Abm. (BHT) 93x106x90 mm (Basisstation), mit Netzgerät, USB-Kabel, Anleitungen, Verbindung per RJ, Bluetooth, USB, Anschlüsse an Basisstation: - RJ9 für Hörer und Tischtelefon - RJ45 für EHS (AUX) - Netzgerät-Buchse - Micro-USB	440.00	
<b>Lautsprecher für Innenanwendung</b>			
	<b>QB40.6100</b> UP-Lautsprecher 40.006.100 Abm.(BHT) 160x90x50 mm, Front Alu elox farblos, inkl. Resonanzgehäuse 5 W/8 Ohm	174.00	
	<b>QB40.6102</b> Einbau-Lautsprecher 40.006.102 Abm.(BHT) 160x90x50 mm, für Hohldeckeneinbau, Frontblende farblos eloxiert, 5 W/8 Ohm, Innenanwendung, inkl. Resonanzgehäuse	174.00	
	<b>QB40.6110</b> Einbau-Lautsprecher 40.006.110 Abm.(DT) 100x47 mm, Einbau D 92 mm, Front Alu weiss lackiert, 6 W/20 Ohm	89.00	
	<b>QB40.6106</b> Aufbau-Lautsprecher 40.006.106 Abm.(BHT) 165x95x80 mm, Frontblende Alu elox farblos, Gehäuse dunkelgrau, 5 W/8 Ohm	299.00	
	<b>QB40.6108</b> Aufbau-Lautsprecher 40.006.108 Abm.(BHT) 150x107(75)x53 mm, Front Alu elox farblos, Gehäuse anthrazit, 5 W/8 Ohm	174.00	
	<b>QB40.0640</b> Säulenlautsprecher 40.006.116.H Dreiecksform, Abm. 40x30x30 mm, Länge 250 mm, Alu farblos eloxiert, 2 W/8 Ohm, für Spezialanwendung bei schwierigen Umgebungsbedingungen	580.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p><b>MI00.0025</b> Tonprojektor EDL-255, weiss Abm.(DT) 180x280 mm, Gehäuse Kunststoff weiss, Innenanwendung, schwenkbarer Montagebügel, Passiv-System, 100-15'000 Hz, 6-stufiger Leistungsumschalter 2/4/8/15 W (100 V) / 8 Ohm /aus, Kennschalldruck 92 dB</p>	205.00	
<b>Lautsprecher für Aussenanwendung</b>		
 <p><b>QB40.6103</b> Einbau-Lautsprecher 40.006.103 Abm.(BHT) 160x90x50 mm, Frontblende Alu elox farblos, wasserabweisender Raster, inkl. Resonanzgehäuse, 5 W/8 Ohm</p>	174.00	
 <p><b>QB40.6107</b> Aufbau-Lautsprecher 40.006.107 Abm.(BHT) 165x95x80 mm, Frontblende Alu elox farblos, wasserabweisender Raster, Gehäuse dunkelgrau, 5 W/8 Ohm</p>	299.00	
 <p><b>QB40.6109</b> Aufbau-Lautsprecher 40.006.109 Abm.(BHT) 150x107(75)x53 mm, Frontblende Alu elox farblos, wasserabweisender Raster, Gehäuse anthrazit, 5 W/8 Ohm</p>	174.00	
 <p><b>MH00.0100</b> Druckkammer-LS HP-10 Abm.(DH) 139x193 mm, Polycarbonat grau, 10/15 W, 8 Ohm</p>	253.00	
<b>Mikrofone für Publikumsseite</b>		
 <p><b>QB40.5053</b> Elektret-Einbau-Mikrofon 40.005.053 Abm.(DT) 10x10 mm, vandalengeschützt in Nirosta-Kapsel, omnidirektionell (Rundcharakteristik), Steckanschluss zum Einpressen in Einbaugehäuse 40.005.054</p>	101.00	
 <p><b>QB40.5020</b> Elektret-Mikrofon in CNS-Gehäuse 40.005.066 Abm. Mikrofonhalterung (BHT) 30x25x30 mm, Höhe mit Mikrofon 48 mm, direktionelles Mikrofon in CNS-Rundgehäuse, Feingewinde M10x1, 3.5 m Anschlusskabel</p>	340.00	
 <p><b>QB40.5050</b> Elektret-Ein-/Aufbau-Mikrofon 40.005.050 Abm.(DH) 17x36 mm, vandalengeschützt in Nirosta-Gehäuse, direktionell (Richtcharakteristik), mit Stecker und Buchse direkt am Mikrofon, 3.5 m Anschlusskabel, 2-adrig abgeschirmt, Hinweis: Einbau in Mikrofon-Montageprofil 40.005.022 möglich</p>	201.00	
 <p><b>QB40.5051</b> Elektret-Aufbau-Mikrofon 40.005.058 wie 40.005.050, jedoch mit Feingewinde M10x1, zum Verschrauben in Frontplatten Hinweis: Einbau in Mikrofon-Montageprofil 95.003.014.H möglich</p>	201.00	
 <p><b>QB40.5017</b> Elektret-Einbau-Mikrofon 40.005.017 Abm.(DH) 8x5.5 mm, vandalengeschützt in Nirosta-Kapsel, omnidirektionell (Rundcharakteristik), 3.5 m Anschlusskabel 2-adrig, abgeschirmt Hinweis: Einbau in Mikrofon-Montageprofile 95.003.014.H und 40.005.022 möglich</p>	110.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
<b>Zubehör für Mikrofone</b>		
 <p><b>QB40.5054</b> Einbaugeschütz 40.005.054 Abm.(DT) 12x24.5 mm, für Elektret-Einbau-Mikrofon 40.005.053, 3.5m Anschlusskabel, 2-adrig abgeschirmt</p>	51.00	
 <p><b>QB40.9004</b> Mikrofon-Montageprofil Dreiecksform 95.003.014.H Abm. 40x30x30x100 mm, Alu farblos eloxiert, für den Einbau von Mikrofon 40.005.058 oder 40.005.017, zwingend mit dem einzubauenden Mikrofon bestellen</p>	320.00	
 <p><b>QB00.0010</b> Mikrofon-Montageprofil 40.005.022 Abm. (BHT) 20x100x20 mm, Alu elox farblos, mit Bohrungen für Kabel und Mikrofon 40.005.017 oder 40.005.050, Lieferung ohne Mikrofon</p>	47.00	
<b>Zubehör für Induktion</b>		
 <p><b>QB41.1001</b> Induktionsschleife für Schalter ACLC12 Abm. (BHT) 345x305x5 mm, Anschlusskabel ca. 1 m, schwarz, für induktive Übertragung auf Hörgeräte</p>	57.00	
 <p><b>QB41.1003</b> Schleifenverstärker, 7A, 1-Kanal C7-1 Abm. (BHT) 430x44x190 mm, für Rackmontage 1HE, interner Transformator, optimiert für Sprachfrequenzen, Phoenix-Steckverbinder, Line-Eingang 100V</p>	1852.00	
 <p><b>QB41.1004</b> Schleifenverstärker, CLD1-AC Abm. (BHT) 128x35x74 mm, für den Anschluss von Induktionsschleife oder -stab, 2 Eingänge (1x Mik und 1x Mik/Line schaltbar), 12 VDC</p>	683.00	
 <p><b>QB41.1005</b> Pegelwandler, Stereo-Trenntrafo, BUZZSTOP-MKIII Abm. (BHT) 241x44x72 mm Umwandlung von Line-, Mik- oder Telefonsignal, Umwandlung symmetrisch&lt;-&gt;unsymmetrisch, Anschlüsse: Cinch und Euroblock, passiv aufgebaut, kein Netzteil nötig</p>	114.00	